



HD 12 VV / HD 12 VO

HD 12 VV - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione

HD 12 VO - Rullo tandem su sterzo articolato con tamburo di vibrazione e oscillazione



- ▶ Vista anteriore ottimale grazie all'avantreno sagomato
- ▶ Piattaforma di guida ergonomica
- ▶ Quadro di comando moderno
- ▶ Scarsa altezza macchina
- ▶ Sterzo articolato a tre punti per la massima comodità di guida
- ▶ Punto di sospensione centrale
- ▶ Manutenzione e servizio comodi



HD 12 VW / HD 12 VO

HD 12 VW - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione
HD 12 VO - Rullo tandem su sterzo articolato con tamburo di vibrazione e oscillazione

		HD 12 VW	HD 12 VO
Pesi			
Peso di esercizio con ROPS	kg	2695	2755
Peso di esercizio max.	kg	3410	3470
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	1335/1360	1335/1420
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	11,2/11,4	11,2/11,8
Classificaz. franc. valore/classe		11,4/PV3	11,4/PV3
Dimensioni macchina			
Larghezza di lavoro max.	mm	1250	1250
Sbalzo laterale, sinistra/destra	mm	55/55	55/55
Distanza dal cordolo, sinistra/destra	mm	570/570	570/570
Altezza libera da terra, al centro	mm	280	280
Raggio di sterzata, interno	mm	2370	2370
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato	liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato	liscio/non sdoppiato
Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	15/15	15/15
Motore diesel			
Costruttore		KUBOTA	KUBOTA
Tipo/Modello		D1503-M-E3B	D1503-M-E3B
Numero cilindri		3	3
Potenza ISO 14396 kW/CV/giri minuto		22,9/31,1/2700	22,9/31,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		22,9/30,7/2700	22,9/30,7/2700
Standard emissioni CE/USA		III A / Tier 4i	III A / Tier 4i
Serbatoio carburante, capacità	L	42	42
Trazione			
Trazione idrost., anteriore/posteriore		Motore ruota/Motore ruota	Motore ruota/Motore ruota
Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 12,0	0-12,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40	35/40
Vibrazione			
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	67/52	67/52
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	67/52	
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,52/0,52	0,52/0,52
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,52/0,52	
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	52/32	52/32
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	52/32	
Oscillazione			
Frequenza di oscillazione, posteriore, I/II	Hz		39/30
Ampiezza tangenziale, posteriore, I/II	mm		1,14/1,14
Forza di oscillazione, posteriore, I/II	kN		40/23
Sterzo			
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato	Sterzo articolato
Sterzo, azionamento		idrostatico, sterzo	idrostatico, sterzo
Angolo di sterzata +/-	°	32	32
Angolo di oscillazione +/-	°	8	8
Impianto spruzzatura acqua			
Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione	pressione
Impianto spruzzatura acqua, azionamento		intervallo/manuale	intervallo/manuale
Serbatoio acqua, capacità	L	180	180
Equipaggiamento			
Marcia di trascinamento fino a 50 mm, Sedile di guida ammortizzato, Sedile comfort con cintura di sicurezza, Contatore, Spie, Interruttore di arresto di emergenza			
Attrezzatura speciale			
2 fari di lavoro su ROPS, Allarme di riserva, Lampeggiante, Colore speciale, Protezione parasole, Dispositivo pressore bordi e di taglio, Isolamento acustico			

Lunghezza totale	L	2460	2460
Larghezza	B	1310	1310
Altezza totale	H	2390	2390
Interasse	A	1700	1700
Larghezza tamburo	X	1200/1200	1200/1200
Diametro tamburo	D	720/720	720/720
Altezza carico, min.	HI	1752	1752

