



HD 14 VV / HD 14 VO

HD 14 VV - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione

HD 14 VO - Rullo tandem su sterzo articolato con tamburo di vibrazione e oscillazione



- ▶ Vista anteriore ottimale grazie all'avantreno sagomato
- ▶ Visibilità chiara e ottimale sui bordi esterni dei tamburi
- ▶ Piattaforma di guida ergonomica
- ▶ Quadro di comando moderno
- ▶ Scarsa altezza macchina
- ▶ Sterzo articolato a tre punti per la massima comodità di guida
- ▶ Manutenzione e servizio comodi



HD 14 VW / HD 14 VO

HD 14 VW - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione
HD 14 VO - Rullo tandem su sterzo articolato con tamburo di vibrazione e oscillazione

		HD 14 VW	HD 14 VO
Pesi			
Peso di esercizio con ROPS	kg	4345	4435
Peso di esercizio max.	kg	5300	5640
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	2175/2170	2175/2260
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	15,8/15,7	15,8/16,5
Classificaz. franc. valore/classe		10,7/VT0	10,7/VT0
Dimensioni macchina			
Larghezza di lavoro max.	mm	1430	1430
Sbalzo laterale, sinistra/destra	mm	63/63	63/63
Distanza dal cordolo, sinistra/destra	mm	720/720	720/720
Altezza libera da terra, al centro	mm	305	305
Raggio di sterzata, interno	mm	2650	2650
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato	liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato	liscio/non sdoppiato
Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	17/17	17/17
Motore diesel			
Costruttore		KUBOTA	KUBOTA
Tipo/Modello		V2203-M-E3B	V2203-M-E3B
Numero cilindri		4	4
Potenza ISO 14396 kW/CV/giri minuto		34,6/47,1/2700	34,6/47,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		34,6/46,4/2700	34,6/46,4/2700
Standard emissioni CE/USA		III A / Tier 4i	III A / Tier 4i
Serbatoio carburante, capacità	L	73	73
Trazione			
Trazione idrost., anteriore/posteriore		Motore ruota/Motore ruota	Motore ruota/Motore ruota
Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 11,0	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40	30/40
Vibrazione			
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	60/51	60/51
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	60/51	
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,31	0,51/0,31
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,51/0,31	
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	64/39	64/39
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	64,39	
Oscillazione			
Frequenza di oscillazione, posteriore, I/II	Hz		39/30
Ampiezza tangenziale, posteriore, I/II	mm		1,37/1,37
Forza di oscillazione, posteriore, I/II	kN		72/43
Sterzo			
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato	Sterzo articolato
Sterzo, azionamento		idrostatico, sterzo	idrostatico, sterzo
Angolo di sterzata +/-	°	33	33
Angolo di oscillazione +/-	°	8	8
Impianto spruzzatura acqua			
Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione	pressione
Impianto spruzzatura acqua, azionamento		intervallo/manuale	intervallo/manuale
Serbatoio acqua, capacità	L	285	285

Equipaggiamento			
Marcia di trascinamento fino a 50 mm, Sedile di guida ammortizzato, Sedile comfort con cintura di sicurezza, Contatore, Spie, Interruttore di arresto di emergenza			

Attrezzatura speciale			
Cabina di guida comfort, 2 fari di lavoro su ROPS, Allarme di riserva, Lampeggiante, Colore speciale, Protezione parasole, Dispositivo pressore bordi e di taglio, Isolamento acustico			

Lunghezza totale	L	2860	2860
Larghezza	B	1506	1506
Altezza totale	H	2720	2720
Interasse	A	1950	1950
Larghezza tamburo	X	1380/1380	1380/1380
Diametro tamburo	D	900/900	900/900
Altezza carico, min.	HI	1820	1820

