

# Carriola 300 kg con vasca ribaltabile elettricamente

## DCU602Z

LXT® • 36V • 300Kg • XPT • BL Motor

Carriola per il trasporto di materiali solidi o semiliquidi con unità di scarico inclinabile elettricamente.

Carriola con vasca di carico da 200 litri inclinabile elettricamente, capacità di carico massimo 300kg e tre velocità di movimento più retromarcia.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 X 18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	4 dB(A)
Peso con batteria	145 - 147 kg
Dimensioni prodotto	1480 x 730 x 820 - 1030 mm
Livello Vibrazione, A Vuoto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Incertezza Vibrazione (Fattore K), A Vuoto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Capacità di carico max	180 kg
Velocità marcia in avanti	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 1 km/h
Massima inclinazione	12 °
Uso continuativo 18V / 6,0Ah x4	100 min
Peso netto	144,3 kg

Codice EAN 0088381772211

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

### 1911K4-7

Ruota anteriore Ø 330mm per prato e



### 1911K5-5

Ruota anteriore Ø 330mm grigia per



### 1911K6-3

Ruota posteriore Ø 210mm grigia per

